

perma ECOSY  
挑戰性應用的理想潤滑器



### 每個應用確切的油排放

Perma Ecosy 是一個輕巧多點式潤滑系統，特別為鏈條的潤滑而開發。它能夠潤滑高達 6 個潤滑點。每個排油口的排放數量可以個別分開設定。Perma Ecosy 控制裝置可以做調整已達到不同類型應用的需求。潤滑器只有在需要依照操作時間排放的時候才會使用。Perma Ecosy 能夠有效進行並減少消耗和檢修費用。基本上它不需要檢修只需要補充油槽。

**perma**<sup>®</sup>



進盛企業股份有限公司  
CHIN-SHENG ENTERPRISE CO., LTD

電話：07-332-6920  
傳真：07-331-3732  
www.wofoil.com.tw

80241高雄市苓雅區中興街159號  
chinsheng@wofoil.com.tw



perma ECOSY 是用來潤滑導軌，驅動馬達和傳輸鍊。這款系統很適合電扶梯(請索取電扶梯手冊)。有了這款間歇性潤滑器，Perma Ecosy，提供了所有鏈條接觸的區域完美的潤滑量。效果：清楚可見的減少磨損，以及防護對抗腐蝕和汙染。



產品特性	優點	效益
輕巧塑膠積架和7公升油體儲存槽	-延長保養間隔	-少量檢修次數 -約 2 年補充一次 (依照操作時間)
6個排油口彈性幫浦控制	-每個排油口的油量可以調整達到個別的需求 [0-9999ml/1000 小時]  -預防油汙染	-減少油耗 -低清潔費用 -延長鏈條服務受命 -對環境保護積極貢獻
特殊幫浦構造和完整的擋油閥門 可用特殊刷毛	-在黏性 65-2000mm <sup>2</sup> /s[40°C]排放油 使油的應用達到完美	-在對的位置應用正確的數量和品質 =適合多種不同的應用
數種語言選項顯示功能	-易操作目錄 -透過PLC電力線通訊控制與回授	-不需程式技術 -使系統控制達到完美
內建壓力達最大 10 Barr	-允許每個排油口用10公尺長的管線遠端安裝在難以接近的地方	-降低意外風險增進工作場所安全

Multi-point lubrication systems

技術資料

>參考39業零件編號

油槽容量  
7 公升

外殼  
塑膠

排油孔數量  
1-6 (每個排油孔都可以獨立訂定)

排放期間  
機器控制/時間控管

排放量  
0-9999 ml / 1000 每排油孔每小時

操作溫度  
-20° C to +60 °C

內建壓力 10bar

輸入供電壓  
85-240 V AC 50/60 Hz / typ. 20 W

散發聲壓級  
< 70 dB(A)



perma ECOSY 顯示器

